CITIZEN

Impresión de alta velocidad para PDV con salida frontal

El mayor nivel de excelencia en hospitalidad

Pantalla LCD

La primera impresora para PDV del mercado con pantalla LCD para facilitar su configuración y manejo. Numerosas opciones de ajuste e información de estado en color o mensajes de error.

¿Tiene prisa?

Con sus 300mm/s, la CT-S851II es la impresora para PDV más rápida del mercado.

Mantenimiento sin herramientas

¿Atasco de papel? Ningún problema para la CT-S851II. La cortadora se libera de manera automática con una sola mano, sin necesidad de herramientas. La cortadora cuenta con una vida útil de larga duración, y si es necesario su reemplazo se logra tan sólo en 30 segundos gracias a su diseño por encaje.

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CT-S851II

PDV, Impresora de recibos (térmica de 3 pulgadas / 80mm)

Aplicaciones

- Hostelería y restaurantes
- Kiosco
- Cocina
- Comercio minorista

Impresión de alta velocidad con facilidad de uso.

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH

CITIZEN

CT-S851II

PDV, Impresora de recibos (térmica de 3 pulgadas / 80mm)

Características & Ventajas

- Salida de papel: Salida frontal: evita daños provocados por la humedad u objetos
- Carga de papel: Cambio rápido y sencillo del medio de impresión; carga de papel descendente
- Velocidad de impresión: Impresión ultrarrápida de recibos: hasta 300mm por segundo
- Pantalla: Pantalla LCD que facilita la configuración y el manejo
- Necesita poco espacio; la fuente de alimentación integrada permite un puesto de trabajo limpio

nbador

s

Especificaciones

Modelo	CT-S851II
Tecnología de impresión	Térmica directa
Resolución	203 ppp
Velocidad de impresión (máxima)	300 mm/s
Ancho de impresión (máximo)	80 mm
Ancho del medio de impresión (mín. a máx.)	58 / 60 / 80 / 83 mm (+/- 1 mm)
Tamaño del rollo de soporte (máx.), tamaño de núcleo	Diámetro externo 83 mm
Espesor del medio de impresión (mín. a máx.)	65 a 75 µm o 75 a 85 µm
Interfaz principal	Ninguno: ranura de interfaz para tarjeta opcional
Interfaces Opcionales	Bluetooth compatible Apple™ Mfi, WLAN compacta, WLAN premium, Serie (compatible RS-232C), Paralelo (compatible IEEE 1284), USB, USB con concentrador, USB alimentado, Puerto de dispositivo externo, RJ-45, conector de 8 patillas, Ethernet, Ethernet + USB host
Fuente de alimentación	100 - 240V, 50/60Hz
Fiabilidad	200 millones de pulsos o 150 km, 2 millones de cortes
Emulaciones (idiomas)	ESC/POS™
Drivers y software	Gratuito desde web, compatible con varias plataformas
Cortadora	Tipo guillotina, total y parcial
Estándares de EMC y seguridad	CE, TUV, UL, C-UL, FCC clase A

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

Todos los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Zebra® es una marca registrada de ZIH Corp. Datamax® es una marca registrada de Datamax-O'Neil Corporation. Los diseños, especificaciones y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH