CITIZEN

Impresión potente y rápida para PDV con salida frontal

Impresión de hospitalidad de precisión con salida frontal

Pantalla de control LED

El LED de tres colores LED indica el estado de la impresora, tipos de errores y mensajes.

Mantenimiento sin herramientas

¿Atasco de papel? Ningún problema para la CT-S651II. La cortadora se libera de manera automática con una sola mano, sin necesidad de herramientas. La cortadora cuenta con una vida útil de larga duración, y si es necesario su reemplazo se logra tan sólo en 30 segundos gracias a su diseño por encaje.

Fuente de alimentación interna

Todas las impresoras de 80mm para PDV de Citizen ofrecen una fuente de alimentación interna.

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CT-S651II

PDV, Impresora de recibos (térmica de 3 pulgadas / 80mm)

Aplicaciones

- Hostelería y restaurantes
- Cocina
- Kiosco
- Comercio minorista

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH

CITIZEN

CT-S651II

PDV, Impresora de recibos (térmica de 3 pulgadas / 80mm)

Características & Ventajas

- Salida de papel: Salida frontal: evita daños provocados por la humedad u objetos
- Carga de papel: Fácil carga de papel
- Velocidad de impresión: Impresión rápida de recibos: hasta 220mm por segundo
- Necesita poco espacio; la fuente de alimentación integrada permite un puesto de trabajo limpio
- Mobile-POS ready
- Sistema sencillo de avisos: zumbador incorporado
- Clasificación ENERGY STAR®
- Tamaño reducido
- Embalaje reciclable
- Mantenimiento sin herramientas

Especificaciones

Modelo	CT-S651II
Tecnología de impresión	Térmica directa
Resolución	203 ppp
Velocidad de impresión (máxima)	220 mm /s
Ancho de impresión (máximo)	80 mm
Ancho del medio de impresión (mín. a máx.)	58 / 60 / 80 / 83 mm (+/- 1 mm)
Espesor del medio de impresión (mín. a máx.)	65 a 75 µm o 75 a 85 µm
Interfaz principal	Ninguno: ranura de interfaz para tarjeta opcional
Interfaces Opcionales	Serie (compatible RS-232C), Paralelo (compatible IEEE 1284), USB, USB con concentrador, Ethernet, USB alimentado, WLAN premium, WLAN compacta, Bluetooth compatible Apple™ Mfi, Ethernet + USB host
Fuente de alimentación	110 - 240 V, 50/60 Hz
Fiabilidad	200 millones de pulsos o 150 km, 2 millones de cortes
Panel de control	Botón de alimentación y 3 LED
Emulaciones (idiomas)	ESC/POS™
Drivers y software	Gratuito desde web, compatible con varias plataformas
Dimensiones (An x F x Al) y peso	145x192x148 mm, 2kg, versión CC 145x192x120, 1,6 kg
Cortadora	Tipo guillotina, total y parcial
Garantía	2 años incluyendo cabezal y cortadora
Estándares de EMC y seguridad	CE, TUV, UL, C-UL, FCC clase A, VCCI

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

Todos los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Zebra® es una marca registrada de ZIH Corp. Datamax® es una marca registrada de Datamax-O'Neil Corporation. Los diseños, especificaciones y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH